



compressoren
www.airpress.nl

SCHROEFCOMPRESSOREN APS DIRECT AANGEDREVEN

**3 JAAR
GARANTIE**



Meer info vindt u op onze website www.airpress.nl



Uw bedrijf is afhankelijk van perslucht waardoor de keuze voor een juiste compressor van groot belang is. Wanneer u kiest voor de direct aangedreven APS-DD en APS-BD serie van Airpress, kiest u voor een zeer efficiënte en variabele compressor, een keus waar u geen spijt van krijgt. De combinatie van efficiëntie en veel capaciteit maakt het verschil.

De nieuwe direct aangedreven serie is zo ontworpen dat de energiebesparing kan oplopen tot 35% en er tot 25% kan worden bespaard op het onderhoud.



**SCHROEFCOMPRESSOR APS 10-20 DD IVR
DIRECT AANGEDREVEN**



**SCHROEFCOMPRESSOR APS 30-50 BD
DIRECT AANGEDREVEN**



**SCHROEFCOMPRESSOR APS 30-50 BD IVR
DIRECT AANGEDREVEN**



De nieuwe direct aangedreven serie met variabel toerental staat voor een zeer laag energieverbruik en betrouwbaarheid.



**GROTE OLIEKOELER EN GEOPTIMALISEERDE LUCHTSTROOM
VOOR BETERE KOELING**

De lucht-, oliefilters en ook de separatortank zijn makkelijk bereikbaar vanaf het zijpaneel waardoor eenvoudig en snel onderhoud kan worden uitgevoerd.

APS10-20DD INVERTER DIRECT AANGEDREVEN

Optioneel:

ES 4000 Advanced besturing



ES 4000 Advanced besturing + Multilogic



Foodgrade olie



Longlife olie (8000h)



Interne olie / waterafscheider



Voor- en na filter



Persluchtkegel met tijdsgestuurde aftap



Geluidswerende aanzuigkap



Automatische aftap sensorgestuurd





1	Aanzuigfilter
2	Noodstop
3	ES4000 besturing
4	Oliekoeler
5	Ketel met transportbeugels
6	Electrische kast
7	Frequentieregelaar
8	Luchtfilter
9	Schroefblok
10	Motor
11	Ventilatormotor
12	Transmissie
13	Voor- en nafilter
14	Koeldroger

Compressor model	Referentie	Max. Motorvermogen (pk / kW)	Capaciteit (L / min)	Werkdruk (bar)	Toerental blok (rpm)	Voltage (V / Hz / Ph)	Schroefblok	Aandrijving	Geluidsniveau (dB(A))	Afmetingen (stand alone) (mm)	Gewicht (stand alone) (kg)
APS10DD IVR	36410-DD	10 / 7,5	270 – 1.225	7 / 10 / 12,5	1.241 – 5.023	400 / 50 / 3	C55*	Direct aangedreven	64	955x655x1045	227
APS15DD IVR	36415-DD	11 / 15	265 – 1.823	7 / 10 / 12,5	1.315 – 7.597	400 / 50 / 3	C55*	Direct aangedreven	64	955x655x1045	243
APS20DD IVR	36420-DD	15 / 20	258 – 2.217	7 / 10 / 12,5	1.428 – 9.047	400 / 50 / 3	C55*	Direct aangedreven	64	955x655x1045	246



APS 30-50 BD DIRECT AANGEDREVEN

Optioneel:

ES 4000 Advanced besturing



ES 4000 Advanced besturing + Multilogic



Foodgrade olie



Longlife olie (8000h)



Interne olie / waterafscheider



Voor- en na filter



Perslucht ketel met tijdsgestuurde aftap



Geluidswerende aanzuigkap



Automatische aftap sensorgestuurd



Warmte terugwinning





1	Aanzuigfilter
2	Noodstop
3	ES4000 besturing
4	Inwendig separator filter
5	Separator filter
6	Electrische kast
7	Frequentieregelaar (optioneel)
8	Luchtfilter
9	Schroefblok
10	Motor
11	Ventilatormotor
12	Transmissie (stationair)
13	Transmissie (variabel)
14	Voor filter
15	Na filter
16	Koeldroger

Compressor model	Referentie	Max. Motorvermogen (pk / kW)	Capaciteit (L / min)	Werkdruk (bar)	Voltage (V / Hz / Ph)	Schroefblok	Aandrijving	Geluidsniveau (dB(A))	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)
APS30BD	36430-BD	30 / 22	3.565	10	400 / 50 / 3	C80	Direct aangedreven	68	1.320 x 830 x 1.555	430
APS35BD	36435-BD	35 / 26	3.960	10	400 / 50 / 3	C80	Direct aangedreven	69	1.320 x 830 x 1.555	433
APS40BD	36440-BD	40 / 30	4.613	5 / 7 / 10 / 12,5	400 / 50 / 3	C80	Direct aangedreven	70	1.320 x 830 x 1.555	532
APS50BD	36450-BD	50 / 37	5.065	5 / 7 / 10 / 12,5	400 / 50 / 3	C80	Direct aangedreven	71	1.320 x 830 x 1.555	595



APS 30-50 BD IVR DIRECT AANGEDREVEN

Optioneel:

ES 4000 Advanced besturing



ES 4000 Advanced besturing + Multilogic



Foodgrade olie



Longlife olie (8000h)



Interne olie / waterafscheider



Voor- en na filter



Persluchtkeutel met tijdsgestuurde aftap



Geluidswerende aanzuigkap



Automatische aftap sensorgestuurd



Warmte terugwinning





1	Aanzuigfilter
2	Noodstop
3	ES4000 besturing
4	Inwendig separator filter
5	Separator filter
6	Electrische kast
7	Frequentieregelaar
8	Luchtfilter
9	Schroefblok
10	Motor
11	Ventilatormotor
12	Transmissie (stationair)
13	Transmissie (variabel)
14	Voor filter
15	Na filter
16	Koeldroger

Compressor model	Reference	Max. motor power (hp / kW)	Efficiency (L / min)	Working air pressure (bar)	Speed block range (rpm)	Power (V / Hz / Ph)	Air end	Drive	Noise level (dB(A))	Dimensions (mm)	Weight (kg)
APS30BD IVR	36430-BD-IVR	30 / 22	940 – 3.510	5 / 7 / 10 / 12,5	5.262 – 7.768	400 / 50 / 3	C80	Direct drive	68	1.320 x 830 x 1.555	503
APS35BD IVR	36435-BD-IVR	35 / 26	940 – 4.116	5 / 7 / 10 / 12,5	5.262 – 7.768	400 / 50 / 3	C80	Direct drive	69	1.320 x 830 x 1.555	514
APS40BD IVR	36440-BD-IVR	40 / 30	1.116 – 4.821	5 / 7 / 10 / 12,5	5.262 – 7.768	400 / 50 / 3	C80	Direct drive	70	1.320 x 830 x 1.555	607
APS50BD IVR	36450-BD-IVR	50 / 37	1.166 – 5.410	5 / 7 / 10 / 12,5	5.262 – 7.768	400 / 50 / 3	C80	Direct drive	71	1.320 x 830 x 1.555	629





compressoren
www.airpress.nl

Uw dealer:

VRB Friesland - Airpress Holland
Postbus 585
8901 BJ Leeuwarden
Tel: + 31 58 284 68 46 Fax: + 31 58 284 68 50
E-mail: info@airpress.nl