



Kompresszor HK 700-150 Pro 11 bar 5.5 hp/4 kW 476 l/min 150 l

360643



Product details

Cikkszám	360643
EAN	8712418391312
Hossz (mm)	1435
Szélesség (mm)	470
Magasság (mm)	1240
Súly nettó (kg)	110.000000
Munkaterhelés (munka/pihenő, %)	50/50
Kezdet	Közvetlen
Meghajtás	V-alakú szíj meghajtás
Hengerek száma	2
Hálózati feszültség (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Levegő-fogadó	Igen
Légtartály (l)	150
Horganyzott tartály	Nem
Befogadó képesség (l/perc)	662
Szabad levegő szállítás (l/perc)	476
Szabad levegő szállítás (m3/óra)	28.56
Maximális nyomás (bar)	11
Bekapcsolási nyomás (bar)	9
Fő levegő csatlakozás (")	1/2
Csatlakozás típusa	2 univerzális
Szűkített levegőcsatlakozók száma	2
Zajszint dB A 0mm	75
Zajszint dB A 4 mm	55
Zajszint dB A 7 mm	51
Hangerőcsökkentés	Nem

Fokozatok	2
Olajmentes	Nem
Szűrő reduktorral	Igen
Motor erő (LE/kW)	5.5 HP / 4.0 kW
Kerekek	Igen
Szivattyú fordulatszám (rpm)	1290
Szivattyú típus	K28
Közbenső hűtő	Igen
Utánhűtő	Igen

Leírás

HK 700-150 Pro kétdugattyús kompresszor 11 bar 5,5 LE/4 kW 400V 476 l/perc 150 l

A HK 700-150 Pro kompresszor szilárd , hatékony dugattyús berendezés, műhelyekben, szervizekben és kisebb ipari üzemekben történő intenzív munkához. Erőteljes 5,5 LE-s (4 kW) motorral, háromfázisú 400 V-os tápegységgel és 150 l-es tartállyal felszerelt, nagy hatékonyságot és megbízhatóságot biztosít. A K28 kompresszorsűrítő használatának köszönhetően ezt a kompresszort hosszú élettartam és nagy hatásfok jellemzi még nehéz körülmények között is.

K28 kompresszorsűrítő – tartósság és hatékonyság

K28 kompresszorsűrítő: Az Európai Unióban gyártott K28 sűrítő optimalizált fordulatszám mellett nagy hatékonyságot biztosít, ami meghosszabbítja az élettartamot és csökkenti a kopást komponensek.

Optimális fordulatszám: Az 1290 ford./perc fordulatszám stabil kompresszorműködést biztosít, minimálisra csökkenti a túlmelegedés kockázatát, és hosszabb kompressziós ciklusokat tesz lehetővé.

Speciális hűtés: A túlméretezett köztes hűtők és kipufogó hűtők hatékonyan csökkentik a sűrített levegő hőmérsékletét, és egy hűtőlapátokkal ellátott szíjtárcsa támogatja a hűtőrendszert.

Az alkatrészek tartóssága: Az öntöttvas hengerek és a megerősített fej ellenáll az intenzív használatnak, ami meghosszabbítja a készülék élettartamát.

A HK előnye 700-150 Pro kompresszor

Használatra kész: A kompresszor hővédelemmel ellátott Condor nyomáskapcsolóval és elektromos csatlakozós kábelrel van felszerelve. , gyors csatlakoztatást és azonnali használatot tesz lehetővé.

Fém szíjburkolat: A szíjburkolat nyitott szerkezetű kialakítása biztosítja az optimális hűtőlevegő-áramlást, ami növeli a hűtési hatékonyságot és a mechanizmus védelmét.

Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás: Réz nyomócső segíti a hűtést, és még zord körülmények között is biztosítja a hatékonyságot.

Zajcsökkentés: Szűrő az innovatív kialakítású, nagy hatásfokú szívószivattyú hatékonyan elnémítja a kompresszor működését, ami nagyobb kényelmet biztosít.

Alkalmazások

Modell HK 700-150 Pro< /b> tökéletes pneumatikus szerszámok táplálására, szivattyúzásra és kisebb festési munkákra. A háromfázisú 400 V-os tápegységnek köszönhetően a készülék a legalkalmasabb olyan helyekre, ahol állandóan csatlakoztatható a 400 V-os hálózathoz, így sokoldalú eszköz az ipari és műhelyi alkalmazásokban.

Hatékonyság és munkaciklusok

h3>

A HK 700-150 Pro kompresszort úgy tervezték, hogy 50% - 50% ciklusokban működjön, ami azt jelenti, hogy a kompresszor működési ideje 50%, a maradék 50% pedig pihenőidő, ami lehetővé teszi a készülék lehűlését. Az optimalizált forgási sebességnek és a hatékony hűtőrendszernek köszönhetően a kompresszor működési megtakarítást tesz lehetővé, csökkentve az energiafogyasztást és a zajszintet. A szilárd felépítés garantálja a hosszú távú használatot minimális szervizköltséggel.

Garancia és megbízhatóság

A HK 700-150 Pro kompresszorra 3 év garancia vonatkozik garancia, amely intenzív használat esetén is biztosítja a készülék hosszú élettartamát és megbízhatóságát. Az Európai Unióban, kiváló minőségű alkatrészekből gyártva garantálja a problémamentes működést nehéz körülmények között is.

Műszaki adatok

Motor teljesítmény : 5,5 LE / 4 kW

Tápellátás: 400 V / 50 Hz / 3 fázis

Maximális nyomás: 11 bar

Szívóteljesítmény: 662 l/perc

Hatékony teljesítmény: 530 l/perc

Tartály űrtartalma: 150 liter

Zajszint: 75 dB(A)

Sebesség forgás: 1290 ford./perc

Méret: 1360 x 510 x 1080 mm

Súly: 118 kg

li>

